

JETONLU YIKAMA MAKİNESİ

TWE 10 • 15 • 18



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Serbest duruşlu, hızlı sıkmalı yıkama makinesi
- Yerden tasarruf sağlayan kompakt ve modern tasarım
- Kolay yüklemeye olanak veren 180° açılma açısına sahip, geniş yükleme ve boşaltma kapağı
- Önde konumlandırılmış beş bölmeli deterjan çekmecesini
- Dozajlama ünitesine deterjan miktarını otomatik ayarlayan kontrol ünitesi
- Dayanıklı, AISI 304 kalite, paslanmaz çelikten yapılmış tambur, gövde, ön ve üst paneller
- Tambur mili üzerinde yer alan ve sızdırmazlık yüzeylerinde sürtünmeyi azaltarak ürün ömrünü uzatan seramik kaplama
- Çamaşır işlerinizi kolayca gerçekleştirmenizi sağlayan ve mükemmel şekilde yönetmenize olanak veren son derece esnek ve serbestçe programlama yapabileceğiniz 7" renkli ekranlı kontrol paneli
- Basit, hızlı veri transferi ve csv formatında düzeltmesine imkan tanıyan USB bağlantısı
- Ekran üzerinde yer alan, fotoğraflı, sorun giderme kılavuzu
- Hızlı ve kolay görsel yönetime olanak veren ışıklı durum göstergesi
- Hızlı su tahliyesi ile daha kısa programlara olanak veren geniş 3" tahliye valfi
- Akselerometre ile daha dengeli sıkma özelliği
- Buhar ve su giriş hortumları

OPSİYONLAR

- Kontrol panelinden seçilebilen ikili ısıtma (elektrik&buhar) seçeneği
- Paslanmaz çelik yan ve arka paneller
- 3. su girişi (Yumuşak su)
- Hızlı dolum sağlayan yüksek akış vanaları ve daha hızlı dolum sağlayan pnömatik vanalar
- Pnömatik buhar vanası
- Dozajlama ünitesi için bekletme sinyali
- Yükleme yüksekliğini arttırarak ergonomik kullanım sağlayan ve çamaşır arabalarının tam yerleşmesine imkan veren yükselti (700 mm.'lik alt yükleme kapağına erişebilmek için 160 mm. yükseklikte)
- Jeton girişi ve kutusu
- Elektronik jeton kutusu
- Müşteri takibi ve P&L raporlaması için ağ bağlantısı

TOLON

JETONLU YIKAMA MAKİNESİ

TWE 10 • 15 • 18

MODEL	BİRİM	TWE10	TWE15	TWE18
KAPASİTE				
Kuru yük	kg	10	15	18
Performans	kg/saat	13,5-15	20-22,5	24-27
Program süresi	dk	30-45	30-45	30-45
TAMBUR				
Tambur çapı	mm	630	630	630
Tambur derinliği	mm	330	490	580
Tambur hacmi	l	103	153	181
Yıkama hızı	rpm	43	43	43
Sıkma hızı	rpm	1012	1012	1012
Sıkma kuvveti		360	360	360
KAPAK				
Kapak açıklığı Φ	mm	455	455	455
ISITMA				
Elektrik	kW	9	15	18
Buhar	bar	4-6	4-6	4-6
ELEKTRİK				
Elektrik tüketimi*	elektrik	kW/saat	2,34	3,1
Motor		kW	1,5	2,2
BUHAR				
Buhar valf bağlantısı Φ		DN-BSP	15-½"	15-½"
Buhar basıncı	min-maks	kPa	400-600	400-600
Buhar tüketimi		kg/prog.	5	7,5
Hava				
Hava Bağlantısı Φ		mm	Opt / 8	Opt / 8
SU				
Giriş valf bağlantısı Φ		DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Su basıncı	min-maks	kPa	200-400	200-400
Su akışı (düşük akış)		l/dk	60	60
Su tüketimi*	soğuk	l/prog.	39	58
	sıcak	l/prog.	42	62
Tahliye valf bağlantısı Φ (dış)		mm	76	76
Tahliye akışı		l/dk	230	230
PROGRAMLANABİLİR KONTROL				
18 varsayılan program (maks 99)			Std	Std
7" renkli, yüksek çözünürlük LCD			Std	Std
BOYUTLAR (GxDxY)				
Net - Standart	mm	880 x 976 x 1500	880 x 1136 x 1500	880 x 1226 x 1500
Net - bazalı	mm	880 x 976 x 1710	880 x 1136 x 1710	880 x 1226 x 1710
Paketli - Standart	mm	930 x 1040 x 1570	930 x 1040 x 1570	930 x 1040 x 1570
Paketli - bazalı	mm	930 x 1040 x 1780	930 x 1040 x 1780	930 x 1040 x 1780
AĞIRLIK				
Net - Standart	kg	438	463	476
Net - bazalı	kg	460	486	500
Paketli	kg	456	483	499
Paketli - baza	kg	481	508	524
SES BASINCI				
Ses düzeyi	db(A)	55-65	55-65	55-65

* Tüketim verileri "Eko 60°C" programına dayanmaktadır (ana yıkama, 2 durulama)