


HİJYEN BARIYER YIKAMA MAKİNESİ

TBW 63 · 120



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Serbest duruşlu, hızlı sıkı malı hijyen makinesi
- Çift bölmeli, kolay erişim sağlayan ergonomik tambur yapısı
- Önde konumlandırılmış 6 bölmeli deterjan çekmecesi
- Dozajlama ünitesine deterjan miktarını otomatik ayarlayan kontrol ünitesi
- Hijyenik geniş yükleme-boşaltma imkanı veren ön ve arka çift kapak sistemi
- Titreşimi absorbe eden hava yastıklı ve amortisörlü şase
- Yüksek sıkma devri ile düşük nemlilik
- Frekans kontrollü motor
- Dayanıklı paslanmaz çelik AISI 304 iç-dış tambur ve dış gövde
- Kullanıcı güvenliği için çalışma sırasında açılmayan özel dizayn kapak kilidi
- Veri alma, program ekleme ve güncelleme için USB girişi ve ekran üzerinde yer alan, fotoğraflı sorun giderme kılavuzu
- Hızlı su tahliyesi ve daha kısa sefer süreleri için geniş tahliye vanası
- Özel yataklanmış 2 rulmanlı mil sistemi
- Dayanıklılığı arttırılmış seramik kaplı rulman yatağı

OPSİYONLAR

- Tartı sistemi ile su, elektrik ve deterjan tüketimi optimizasyonu
- Pnömatik su ve buhar girişleri
- Kontrol panelinden seçilebilir ikili ısıtma sistemi (elektrik & buhar)
- 3. su girişi (Yumuşak su)
- Buhar ve su giriş hortumları
- Akıllı gösterge ışığı ve sesli ikaz sistemi
- Ön ve arkada kontrol paneli
- Otomatik kimyasal bağlanması için altyapı

TOLON

HİJYEN BARIYER YIKAMA MAKİNESİ

TBW 63 • 120

MODEL	BİRİM	TBW63	TBW120
KAPASİTE			
Kuru yük	kg	63	120
Performans*1	kg/saat	94,5-68	165-120
Program Süresi (Buhar Beslemeli – Elektrikli)*2	dk	30-45	30-45
TAMBUR			
Tambur çapı	mm	900	1100
Tambur derinliği	mm	1000	1300
Tambur hacmi	l	636	1235
Yıkama hızı	rpm	38	35
Sıkma hızı	rpm	780	705
Maks. Sıkma kuvveti	G	305	305
KAPAK			
Kapak açıklığı Φ	mm	580 x 450	770 x 540
ISITMA			
Elektrik	kW	30	60
Buhar	bar	4-6	4-6
ELEKTRİK			
Elektrik tüketimi *2	elektrik kW/saat	26,25	52,5
Motor	kW	7,5	15
BUHAR			
Buhar valf bağlantısı Φ	DN	20	25
	BSP	¾"	1"
Buhar basıncı	min-maks kPa	400-600	400-600
Buhar tüketimi	kg/prog.	28	50
Hava (Opsiyonel - Pnömatik Valf için)			
Hava Bağlantısı Φ	mm	10	10
SU			
Giriş valf bağlantısı Φ	DN	2 x 20	2 x 50
	BSP	2 x ¾"	2 x 2"
Su basıncı	min-maks kPa	200-400	200-400
Su tüketimi*2	soğuk l/prog.	175	310
	sıcak l/prog.	232	395
Tahliye valf bağlantısı Φ (dış)	mm	76	114
Tahliye akışı	l/dk	230	600
PROGRAMLANABİLİR KONTROL			
Program		16 varsayılan program (maks 99)	
7" renkli, yüksek çözünürlük LCD		Std	Std
BOYUTLAR (GxDxY)			
Net - Standart	mm	1943 x 1400 x 1831	2424 x 1609 x 2060
Paketli - Standart	mm	2000 x 1500 x 1900	2550 x 1650 x 2200
AĞIRLIK			
Net - Standart	kg	1500	2450
Net - tartılı	kg	1560	2530
SES BASINCI			
Ses düzeyi	db(A)	63-79	63-79

*1 Süre + yükleme ve boşaltma işlemlerine göre hesaplanmıştır.

*2 Tüketim değerleri "Eco 60°C" programına (ana yıkama, 2 durulama) dayanmaktadır.