

KURUTMA MAKİNESİ

TRDS 11 • 16



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- "Skin plate" hazır boyalı sacdan mamül dış paneller
- Geniş yükleme kapağı (180 ° açılma)
- "Direct drive" teknolojiye kasnaksız direk redüktör tahrikli yapı
- Zaman ve sıcaklık seçimi
- Çift yöne dönebilen tambur
- Paslanmaz çelik veya galvaniz tambur
- Kullanımı kolay dijital ve elektronik kontrol paneli. Elektronik kontrol sayesinde süreç takibi
- Radyal hava akış devresi
- Geniş yüzeyli ve geliştirilmiş hava akışına sahip yeni filtre (Filtre gridi standart 0,6 mm)
- Kırışıklık önleyici "Cool down" soğutma sistemi
- Elektrikli veya gazlı ısıtmalı modeller
- Merkezi ödeme sistemi ve jeton/bozuk para opsiyonları mevcuttur.

OPSİYONLAR

- Nem kontrolü
- Çift camlı yükleme kapağı
- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik ön panel
- Düşük basınçlı buhar bataryası
- Yükleme kapağı açılma yönü seçimi
- 0,6 veya 1,2 mm hav filtresi
- Ahşap kutu ambalajı
- Özel voltajlar
- Elektronik ödeme sistemi
- Merkezi ödeme için hazır opsiyon

TOLON

KURUTMA MAKİNESİ

TRDS 11 · 16

MODEL	BİRİM		TRDS11	TRDS16
KAPASİTE				
Kuru yük	1/20	kg	21	33
	1/18	kg	24	36
Performans		kg/saat	36	53
Buharlaştırma*		l/h	16,5	18,6
TAMBUR				
Tambur çapı		mm	750	855
Tambur derinliği		mm	475	746
Tambur hacmi		l	210	330
KAPAK				
Kapak açıklığı Φ		mm	574	574
Kapak yüksekliği - orta nokta		mm	547 / 1522	547 / 1522
Kapak yüksekliği - alt nokta		mm	260 / 1235	260 / 1235
GÜÇ				
Tambur motor		kW	0,37 x 2	0,37 x 2
Fan motor		kW	0,25 x 2	0,25 x 2
Elektrik ısıtma		kW	12 x 2	12 x 2
Toplam elektrik gücü		kW	25,34	25,34
Gaz ısıtma		kW	12,2	12,2
BAĞLANTILAR				
Voltaj 230V- I + N + T	Elektrik	N° x mm2 / A	N/A	N/A
	Buhar/Gaz	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Voltaj 230V- III + T	Elektrik	N° x mm2 / A	4 x 25 / 80A	4 x 25 / 80A
	Buhar/Gaz	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Voltaj 400V- III + N + T	Elektrik	N° x mm2 / A	5 x 10 / 40A	5 x 10 / 40A
	Buhar/Gaz	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
BOYUTLAR (GxDxY)				
Net		mm	785 x 972 x 1980	785 x 1242 x 1980
Paketli		mm	865 x 1055 x 2126	865 x 1325 x 2126
Net		kg	260	290
Paketli		kg	268	303
EGZOZ				
Egzoz bağlantısı Φ		mm	200	200
Açık hava debisi	maks	m³/saat	1000	1000
SES BASINCI				
Ses seviyesi		db(A)	64	64

* Isıtma tipine, filtre temizliğine veya emme tipine bağlı olarak değişebilir.