

KURUTMA MAKİNESİ

TRD 23 · 28 · 33



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- “Skin plate” hazır boyalı sacdan mamül dış paneller
- Geniş yükleme kapağı (180 ° açılma)
- “Direct drive” teknoloji ile direk redüktör tahrikli yapı (TRD 23)
- Kayış-Kasnak sistemli tahrik grubu (TRD 28-33)
- Zaman ve sıcaklık seçimi
- Çift yöne dönebilen tambur
- Paslanmaz çelik veya galvaniz tambur
- Kullanımı kolay digital ve elektronik kontrol paneli. Elektronik kontrol sayesinde süreç takibi
- TRD 23: Karışık eksenel-radyal hava akışı, TRD 28-33: Yüksek verimli radyal hava akışı
- Geniş yüzeyli ve geliştirilmiş hava akışına sahip yeni filtre (Filtre gridi standart 0,3 mm)
- Kırışıklık önleyici “Cool down” soğutma sistemi
- Elektrikli, gazlı veya buharlı ısıtmalı modeller
- Elektrik ve gaz ısıtmalı modellerde merkezi ödeme sistemi ve jeton/bozuk para opsiyonu mevcuttur

OPSİYONLAR

- Nem kontrolü
- Çift camlı yükleme kapağı
- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik ön panel
- Düşük basınçlı buhar bataryası
- Yükleme kapağı açılma yönü seçimi
- 0,6 veya 1,2 mm hav filtresi
- Ahşap kutu ambalajı
- Özel voltajlar
- Elektronik ödeme sistemi
- Merkezi ödeme için hazır opsiyon

TOLON

KURUTMA MAKİNESİ

TRD 23 · 28 · 33

MODEL	BİRİM		TRD23	TRD28	TRD33
KAPASİTE					
Kuru yük	1/20	kg	23	27,5	33
	1/18	kg	26	31	37
Performans		kg/saat	40,6	59,3	63,9
Buharlaştırma*		l/h	20,4	30,9	32,1
TAMBUR					
Tambur çapı		mm	855	947	947
Tambur derinliği		mm	800	780	936
Tambur hacmi		l	460	550	660
KAPAK					
Kapak açıklığı Φ		mm	574	802	802
Kapak yüksekliği - orta nokta		mm	1030	1040	1040
Kapak yüksekliği - alt nokta		mm	743	640	640
GÜÇ					
Tambur motor		kW	0,37	0,55	0,55
Fan motor		kW	0,55	0,55	0,55
Elektrik ısıtma		kW	24	30	36
Toplam elektrik gücü		kW	24,97	31,15	37,15
Gaz ısıtma		kW	31	41	41
Buhar ısıtma		kW	49,2	50,1	50,1
BAĞLANTILAR					
Voltaj 230V- I + N + T	Elektrik	N° x mm2 / A	N/A	N/A	N/A
	Buhar/Gaz	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Voltaj 230V- III + T	Elektrik	N° x mm2 / A	4 x 25 / 80A	4 x 35 / 100A	4 x 50 / 125A
	Buhar/Gaz	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Voltaj 400V- III + N + T	Elektrik	N° x mm2 / A	5 x 10 / 40A	5 x 16 / 63A	5 x 16 / 63A
	Buhar/Gaz	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Gaz girişi Ø		BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Buhar girişi Ø		BSP	1"	1"	1"
Kondens Ø	Buhar	BSP	1"	1"	1"
BOYUTLAR (GxDxY)					
Net		mm	890 x 1245 x 1812	985 x 1054 x 1946	985 x 1210 x 1946
Paketli		mm	970 x 1345 x 1940	1065 x 1154 x 2080	1065 x 1310 x 2080
AĞIRLIK					
Net		kg	210	230	260
Paketli		kg	230	260	285
EGZOZ					
Egzoz bağlantısı Φ		mm	200	200	200
Açık hava debisi	maks	m³/saat	1200	1200	1200
SES BASINCI					
Ses seviyesi		db(A)	65	65	65

* Isıtma tipine, filtre temizliğine veya emme tipine bağlı olarak değişebilir.