KURUTMA MAKİNESİ

TRD 50 · 100 · 125



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Çift yöne dönen, paslanmaz çelik tambur
- Boyalı karbon çelik paneller
- 180° açılabilen ekstra geniş kapak
- Endüstriyel kapak menteşeleri sayesinde uzun ömürlü operasyon
- İnvertörlü tahrik ve fan motor
- 3D hava akışı ve ısı izolasyonu

KONTROL ÜNİTESİ

- Renkli dokunmatik ekran kontrolü
- 50 programa kadar destekler
- Çoklu dil seçeneği
- USB bağlantısı ve ağ bağlantı özelliği

OPSİYONLAR

- Elektrikli, buharlı veya gazlı ısıtma
- Nem sensörü

TOLON

KURUTMA MAKİNESİ

TRD 50 · 100 · 125

MODEL	BİRİM	TRD 50	TRD 100	TRD 125
Özellikler				
Kapasite	kg	50	100	125
Çift Yöne Dönüş	/	var	var	var
Tambur Çapı	mm	1130	1452	1640
Tambur Derinliği	mm	952	1170	1240
Tambur Hacmi	liter	354	1964	2493
Gaz Bağlantı Çapı	inch	3/4	1	1-1/4
Buhar Bağlantı Çapı	inch	1	1	1-1/4
Buhar Çıkış Çapı	inch	3/4	1	1
Egzoz	mm	245	285	400x80
Tahrik Motoru	kW	1.5	2	2
Fan Motoru	kW	2	3*2	3*2
Elektrikli Isıtma Gücü	kW	45	72	72
Voltaj		380V/50Hz/3Ph	380V/50Hz/3Ph	380V/50Hz/3Ph
Kapak Yüksekliği	mm	1147	1425	1402
Net Genişlik	mm	1320	1607	1849
Net Derinlik	mm	1775	1880	1868
Net Yükseklik	mm	1946	2436	2663
Net Ağırlık	kg	800	1220	1310
Ambalajlı Genişlik	mm	1420	1747 / 1400	1949 / 1400
Ambalajlı Derinlik	mm	1875	1980 / 1500	1580 / 1500
Ambalajlı Yükseklik	mm	2096	1700 / 800	1900 / 800

TOLON makinalarda ve bu veri sayfasında verilen spefikasyonlarda, dilediği zaman ve önceden bir bildirim yapmaya gerek duymadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen detaylar ve fotoğraflar sadece bilgi amaçlı olup bağlayıcı değildir.
tolon.com

TOLON