

YIKAMA MAKİNESİ

TWE 24 · 28 · 40



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Serbest duruşlu, hızlı sıkmalı yıkama makinesi
- Yerden tasarruf sağlayan kompakt ve modern tasarım
- Kolay yüklemeye olanak veren 180° açılma açısına sahip, geniş yükleme ve boşaltma kapağı
- Önde konumlandırılmış beş bölmeli deterjan çekmecesini (TWE24-28'de 5, TWE40'da 6)
- Dozajlama ünitesine deterjan miktarını otomatik ayarlayan kontrol ünitesi
- Dayanıklı, AISI 304 kalite, paslanmaz çelikten yapılmış tambur, kazan ve ön panel
- Tambur mili üzerinde yer alan ve sızdırmazlık yüzeylerinde sürtünmeyi azaltarak ürün ömrünü uzatan seramik kaplama
- Çamaşır işlerinizi kolayca gerçekleştirmenizi sağlayan ve mükemmel şekilde yönetmenize olanak veren son derece esnek ve serbestçe programlama yapabileceğiniz 7" renkli ekranlı kontrol paneli
- Basit, hızlı veri transferi ve csv formatında düzeltmesine imkan tanıyan USB bağlantısı
- Ekran üzerinde yer alan, fotoğraflı, sorun giderme kılavuzu
- Hızlı ve kolay görsel yönetime olanak veren ışıklı durum göstergesi
- Hızlı su tahliyesi ile daha kısa programlara olanak veren geniş 3" tahliye valfi
- Akselerometre ile daha dengeli sıkma özelliği
- Hızlı dolum sağlayan yüksek akış vanaları
- Buhar ve su giriş hortumları

OPSİYONLAR

- Kontrol panelinden seçilebilen ikili ısıtma (elektrik&buhar) seçeneği
- Paslanmaz çelik yan ve arka paneller
- 3. su girişi (Yumuşak su)
- Daha hızlı dolum sağlayan pnömatik vanalar
- Pnömatik buhar vanası
- Dozajlama ünitesi için bekletme sinyali
- Su geri dönüşümüne olanak veren ikinci tahliye vanası
- Çamaşırı tartan ve su, enerji ve deterjan tüketimini buna göre azaltan tartım hücreleri

TOLON

YIKAMA MAKİNESİ

TWE 24 • 28 • 40

MODEL	BİRİM	TWE24	TWE28	TWE40
KAPASİTE				
Kuru yük	kg	24	28	40
Performans*1	kg/saat	42,5-29,5	49,5-34,5	66,5-47
Program Süresi (Buhar Beslemeli – Elektrikli)*2	dk	30-45	30-45	30-45
TAMBUR				
Tambur çapı	mm	700	700	900
Tambur derinliği	mm	630	720	575
Tambur hacmi	l	242	277	365
Yıkama hızı	rpm	37	37	35
Sıkma hızı	rpm	961	961	847
Maks. Sıkma kuvveti	G	360	360	360
KAPAK				
Kapak açıklığı Φ	mm	455	455	560
ISITMA				
Elektrik	kW	21	24	30
Buhar	bar	4-6	4-6	4-6
ELEKTRİK				
Elektrik tüketimi *2	elektrik kW/saat	4,9	5,6	8,93
Motor	kW	4	4	5,5
BUHAR				
Buhar valf bağlantısı Φ	DN	15	15	20
	BSP	½"	½"	¾"
Buhar basıncı	min-maks kPa	400-600	400-600	400-600
Buhar tüketimi	kg/prog.	12	14	20
Hava (Opsiyonel - Pnömatik Valf için)				
Hava Bağlantısı Φ	mm	8	8	8
SU				
Giriş valf bağlantısı Φ	DN	2 x 20	2 x 20	2 x 20
	BSP	2 x ¾"	2 x ¾"	2 x ¾"
Su basıncı	min-maks kPa	200-400	200-400	200-400
Su akışı (düşük akış)*3	l/dk	60	60	60
Su tüketimi*2	soğuk l/prog.	78	89	110
	sıcak l/prog.	86	99	147
Tahliye valf bağlantısı Φ (dış)	mm	76	76	76
Tahliye akışı	l/dk	230	230	230
PROGRAMLANABİLİR KONTROL				
18 varsayılan program (maks 99)		Std	Std	Std
7" renkli, yüksek çözünürlük LCD		Std	Std	Std
BOYUTLAR (GxDxY)				
Net - Standart	mm	975 x 1270 x 1565	975 x 1360 x 1565	1175 x 1405 x 1690
Net - bazalı	mm	975 x 1270 x 1775	975 x 1360 x 1775	N/A
Paketli - Standart	mm	1020 x 1350 x 1640	1020 x 1350 x 1640	1240 x 1480 x 1825
Paketli - bazalı	mm	1020 x 1350 x 1850	1020 x 1350 x 1850	N/A
AĞIRLIK				
Net - Standart	kg	710	800	1025
Net - bazalı	kg	736	829	N/A
Paketli	kg	729	819	1065
Paketli - baza	kg	760	855	N/A
SES BASINCI				
Ses düzeyi	db(A)	55-65	55-65	55-65

*1 Süre + yükleme ve boşaltma işlemlerine göre hesaplanmıştır.

*2 Tüketim değerleri "Eco 60°C" programına (ana yıkama, 2 durulama) dayanmaktadır.