



YIKAMA MAKİNESİ

TWE 60 • 110



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Serbest duruşlu, hızlı sıkmalı yıkama makinesi
- Yerden tasarruf sağlayan kompakt ve modern tasarım
- Kolay yüklemeye olanak veren 180° açılma açısına sahip, geniş yükleme ve boşaltma kapağı
- Önde konumlandırılmış 3 yada 6 bölmeli deterjan çekmeces
- Dozajlama ünitesine deterjan miktarını otomatik ayarlayan kontrol ünitesi
- Dayanıklı, AISI 304 kalite, paslanmaz çelikten yapılmış tambur, kazan ve ön panel
- Tambur milinde yer alan ve sızdırmazlık yüzeylerinde sürtünmeyi azaltarak ürün ömrünü uzatan seramik kaplama
- Çamaşır işlerinizi kolayca gerçekleştirmenizi sağlayan ve mükemmel şekilde yönetmenize olanak veren son derece esnek ve serbestçe programlama yapabileceğiniz 7" renkli ekranlı kontrol paneli
- Basit, hızlı veri transferi ve csv formatında düzeltmesine imkan tanıyan USB bağlantısı
- Ekran üzerinde yer alan, fotoğraflı, sorun giderme kılavuzu
- Hızlı ve kolay görsel yönetime olanak veren ışıklı durum göstergesi
- Hızlı su tahliyesi ile daha kısa programlara olanak veren geniş 3" (TWE 60) veya 4" (TWE 110) tahliye valfi
- Akselerometre ile daha dengeli sıkma özelliği
- Hızlı dolum sağlayan yüksek akış vanaları
- Buhar ve su giriş hortumları

OPSİYONLAR

- Kontrol panelinden seçilebilen ikili ısıtma (elektrik&buhar) seçeneği
- Öne eğilme
- Ekstra su girişi (Yumuşak su)
- Daha hızlı dolum sağlayan pnömatik vanalar (TWE 110 standart)
- Hızlı dolum sağlayan pnömatik buhar giriş vanası (TWE 110 standart)
- Dozajlama ünitesi için bekletme sinyali
- Su geri dönüşümüne olanak veren ikinci tahliye vanası
- Çamaşırı tartan ve su, enerji ve deterjan tüketimini buna göre azaltan tartım hücreleri

TOLON

YIKAMA MAKİNESİ

TWE 60 • 110

MODEL	BİRİM		TWE60	TWE110
KAPASİTE				
Kuru yük	kg		60	110
Performans*1	kg/saat		94,5-68	165-120
Program Süresi (Buhar Beslemeli – Elektrikli)*2	dk		30-45	30-45
TAMBUR				
Tambur çapı	mm		1100	1300
Tambur derinliği	mm		610	830
Tambur hacmi	l		579	1101
Yıkama hızı	rpm		34	29
Sıkma hızı	rpm		770	705
Maks. Sıkma kuvveti	G		360	360
KAPAK				
Kapak açıklığı Φ	mm		550	675
ISITMA				
Elektrik	kW		30	60
Buhar	bar		4-6	4-6
ELEKTRİK				
Elektrik tüketimi *2	elektrik	kW/saat	26,25	52,5
Motor		kW	11	22
BUHAR				
Buhar valf bağlantısı Φ	DN		25	40
	BSP		1"	1½"
Buhar basıncı	min-maks	kPa	400-600	400-600
Buhar tüketimi		kg/prog.	28	50
Hava (Opsiyonel - Pnömatik Valf için)				
Hava Bağlantısı Φ	mm		10	10
SU				
Giriş valf bağlantısı Φ	DN		2 x 25	2 x 50
	BSP		2 x 1"	2 x 2"
Su basıncı	min-maks	kPa	200-400	200-400
Su tüketimi*2	soğuk	l/prog.	175	310
	sıcak	l/prog.	232	395
Tahliye valf bağlantısı Φ (dış)	mm		76	114
Tahliye akışı		l/dk	230	600
PROGRAMLANABİLİR KONTROL				
18 varsayılan program (maks 99)			Std	Std
7" renkli, yüksek çözünürlük LCD			Std	Std
BOYUTLAR (GxDxY)				
Net - Standart	mm		1745 x 1570 x 1910	1910 x 2040 x 2060
Paketli - Standart	mm		1900 x 1650 x 2060	2000 x 2150 x 2200
Net - Devirmeli	mm		1825 x 1605 x 2070	1990 x 2040 x 2245
Paketli - Devirmeli	mm		1900 x 1750 x 2220	2050 x 2300 x 2400
AĞIRLIK				
Net - Standart	kg		1925	3950
Net - Devirmeli	kg		2150	4025
Paketli - Standart	kg		2000	4110
Paketli - Devirmeli	kg		2225	4185
SES BASINCI				
Ses düzeyi	db(A)		67-77	N/A

*1 Süre + yükleme ve boşaltma işlemlerine göre hesaplanmıştır.

*2 Tüketim değerleri "Eco 60°C" programına (ana yıkama, 2 durulama) dayanmaktadır.