

SABİT YIKAMA MAKİNESİ

TWR 10 • 15 • 18 • 24 • 28



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Yerden tasarruf sağlayan kompakt ve modern tasarım
- Kolay yüklemeye olanak veren 180° açılma açısına sahip, geniş yükleme ve boşaltma kapağı
- Sıvı ve toz deterjan için önde konumlanan 5 bölmeli deterjan çekmecesini
- Dozajlama ünitesine deterjan miktarını otomatik ayarlayan kontrol ünitesi
- Dayanıklı, AISI 304 kalite, paslanmaz çelik tambur, gövde, ön ve üst paneller
- Tambur mili üzerinde yer alan ve sızdırmazlık yüzeylerinde sürtünmeyi azaltarak ürün ömrünü uzatan seramik kaplama
- Çamaşırhane operasyonlarınızda kusursuz yönetim için gelişmiş dikey dokunmatik ekranlı, yüksek esnekliğe sahip ve serbestçe programlanabilir kontrol sistemi
- Basit, hızlı veri transferi ve csv formatında düzeltmesine imkan tanıyan USB-C bağlantısı
- Hızlı ve kolay görsel yönetime olanak veren yenilenmiş ışıklı durum göstergesi
- Hızlı su tahliyesi ile daha kısa programlar sağlayan geniş 3" tahliye valfi

OPSİYONLAR

- Kontrol panelinden seçilebilen ikili ısıtma (elektrik & buhar) seçeneği
- Paslanmaz çelik yan ve arka paneller
- 3. su girişi (yumuşak su)
- Dozajlama ünitesi için bekleme sinyali
- Hızlı dolum sağlayan yüksek akış vanaları (TWR 18'de standart)
- Deterjan kutusu sprey durulama

JETONLU OPSİYONLARI

- Standart olarak tek jeton girişi için hazır
- Jeton girişi ve kutusu veya elektronik jeton kutusu
- Merkezi ödeme için hazır opsiyon

TOLON

SABİT YIKAMA MAKİNESİ

TWR 10 • 15 • 18 • 24 • 28

MODEL	BİRİM		TWR10	TWR15	TWR18	TWR24	TWR28
KAPASİTE							
Kuru yük	kg		10	15	18	24	28
Performans*1	kg/saat		18-12,5	27-18	32-22,5	42,5-29,5	49,5-34,5
Program Süresi (Buhar Beslemeli – Elektrikli)*2	dk		30-45	30-45	30-45	30-45	30-45
TAMBUR							
Tambur çapı	mm		630	630	630	700	700
Tambur derinliği	mm		330	490	580	630	720
Tambur hacmi	l		103	153	181	242	277
Yıkama hızı	rpm		10-50	10-50	10-50	10-50	10-50
Sıkma hızı	rpm		750	750	750	710	710
Maks. Sıkma kuvveti	G		200	200	200	200	200
KAPAK							
Kapak açıklığı Φ	mm		455	455	455	455	455
ISITMA							
Elektrik	kW		9	15	18	21	24
Buhar	bar		4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
ELEKTRİK							
Elektrik tüketimi *2	elektrik	kW/saat	2,13	3,10	3,66	4,9	5,6
Motor		kW	1,1	1,5	1,5	2,2	2,2
BUHAR							
Buhar valf bağlantısı Φ		DN	15	15	15	15	15
		BSP	½"	½"	½"	½"	½"
Buhar basıncı	min-maks	kPa	400-600	400-600	400-600	400-600	400-600
Buhar tüketimi		kg/prog.	5	7,5	9	12	14
Hava (Opsiyonel - Pnömatik Valf için)							
Hava Bağlantısı Φ		mm	8	8	8	8	8
SU							
Giriş valf bağlantısı Φ		DN	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20
		BSP	2 x ¾"	2 x ¾"	2 x ¾"	2 x ¾"	2 x ¾"
Su basıncı	min-maks	kPa	200-400	200-400	200-400	200-400	200-400
Su akışı (düşük akış)*3		l/dk	60	60	60	60	60
Su tüketimi*2	soğuk	l/prog.	39	58	68	78	89
	sıcak	l/prog.	42	62	73	86	99
Tahliye valf bağlantısı Φ (dış)		mm	76	76	76	76	76
Tahliye akışı		l/dk	230	230	230	230	230
PROGRAMLANABİLİR KONTROL							
Yeni vektör kontrol			Std	Std	Std	Std	Std
BOYUTLAR (GxDxY)							
Net - Standart		mm	785 x 890 x 1285	785 x 1050 x 1285	785 x 1140 x 1285	869 x 1230 x 1390	869 x 1320 x 1390
Paketli - Standart		mm	820 x 970 x 1425	820 x 1130 x 1425	820 x 1220 x 1425	910 x 1310 x 1535	910 x 1400 x 1535
AĞIRLIK							
Net - Standart		kg	290	300	310	440	450
SES BASINCI							
Ses düzeyi		db(A)	55-65	55-65	55-65	55-65	55-65
Dinamik Zemin Yükü		kN - lb	4 - 900	5,9 - 1326	7 - 1573	9,4 - 2113	11 - 2473
Dinamik Yük Frekansı		Hz	12,6	12,6	12,6	11,9	11,9

*1 Süre + yükleme ve boşaltma işlemlerine göre hesaplanmıştır.

*2 Tüketim değerleri "Eco 60°C" programına (ana yıkama, 2 durulama) dayanmaktadır.