

SABİT YIKAMA MAKİNESİ

TWR 40



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Yerden tasarruf sağlayan kompakt ve modern tasarım
- Kolay yüklemeye olanak veren 180° açılma açısına sahip, geniş yükleme ve boşaltma kapağı
- Önde konumlanan 6 bölmeli deterjan çekmeces
- Dozajlama ünitesine deterjan miktarını otomatik ayarlayan kontrol ünitesi
- Dayanıklı, AISI 304 kalite, paslanmaz çelik tambur, gövde, ön ve üst paneller
- Tambur mili üzerinde yer alan ve sızdırmazlık yüzeylerinde sürtünmeyi azaltarak ürün ömrünü uzatan seramik kaplama
- Esnek programlama ve kolay kullanım sağlayan yeni teknoloji dikey dokunmatik programlanabilir kontrol
- Basit, hızlı veri transferi ve csv formatında düzeltmesine imkan tanıyan USB-C bağlantısı
- Hızlı ve kolay görsel yönetime olanak veren yenilenmiş ışıklı durum göstergesi
- Hızlı dolum sağlayan yüksek akış vanaları
- Hızlı su tahliyesi ile daha kısa programlar sağlayan geniş 3" tahliye valfi

OPSİYONLAR

- Kontrol panelinden seçilebilen ikili ısıtma (elektrik & buhar) seçeneği
- Paslanmaz çelik yan ve arka paneller
- 3. su girişi (yumuşak su)
- Su geri dönüşümüne olanak veren ikinci tahliye vanası
- Dozajlama ünitesi için bekletme sinyali
- Deterjan kutusu spreylendirme

JETONLU OPSİYONLARI

- Standart olarak tek jeton girişi için hazır
- Çift mekanik jeton sistemi veya elektronik jeton sayacı ve jeton kutusu
- Merkezi ödeme sistemine uygun şekilde hazırlanmıştır

TOLON

SABİT YIKAMA MAKİNESİ

TWR 40

MODEL	BİRİM	TWR40
KAPASİTE		
Kuru yük	kg	40
Performans ^{*1}	kg/saat	66,5-47
Program Süresi (Buhar Beslemeli – Elektrikli) ^{*2}	dk	30-45
TAMBUR		
Tambur çapı	mm	900
Tambur derinliği	mm	575
Tambur hacmi	l	365
Yıkama hızı	rpm	10-45
Sıkma hızı	rpm	540
Maks. Sıkma kuvveti	G	150
KAPAK		
Kapak açıklığı Φ	mm	560
ISITMA		
Elektrik	kW	30
Buhar	bar	4-6
ELEKTRİK		
Elektrik tüketimi ^{*2}	elektrik kW/saat	8,93
Motor	kW	3
BUHAR		
Buhar valf bağlantısı Φ	DN	20
	BSP	¾"
Buhar basıncı min-maks	kPa	400-600
Buhar tüketimi	kg/prog.	20
Hava (Opsiyonel - Pnömatik Valf için)		
Hava Bağlantısı Φ	mm	8
SU		
Giriş valf bağlantısı Φ	DN	2 x 20
	BSP	2 x ¾"
Su basıncı min-maks	kPa	200-400
Su akışı (düşük akış) ^{*3}	l/dk	60
Su tüketimi ^{*2}	soğuk l/prog.	110
	sıcak l/prog.	147
Tahliye valf bağlantısı Φ (dış)	mm	76
Tahliye akışı	l/dk	230
PROGRAMLANABİLİR KONTROL		
Yeni vektör kontrol		Std
BOYUTLAR (GxDxY)		
Net - Standart	mm	1070 x 1290 x 1715
Paketli - Standart	mm	1110 x 1370 x 1865
AĞIRLIK		
Net - Standart	kg	600
SES BASINCI		
Ses düzeyi	db(A)	55-65
Dinamik Zemin Yükü	kN - lb	11,8 - 2653
Dinamik Yük Frekansı	Hz	9,1

*1 Süre + yükleme ve boşaltma işlemlerine göre hesaplanmıştır.

*2 Tüketim değerleri "Eco 60°C" programına (ana yıkama, 2 durulama) dayanmaktadır.