

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

TRD 11 • 14 • 16



ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Επαγγελματικό στεγνωτήριο με βαφή φούρνου
- Μεγάλη πόρτα φόρτωσης
- Απευθείας κίνηση μέσω κιβωτίου ταχυτήτων, χωρίς τροχαλία
- Επιλογή χρόνου και θερμοκρασίας
- Αωτίστροφη κίνηση κάδου σε όλα τα μοντέλα
- Κάδος από γαλβανισμένο ατσάλι
- Ψηφιακός έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος. Εύκολο και διαισθητικό στη χρήση, το ηλεκτρονικό χειριστήριο προσφέρει πλήρη έλεγχο της διαδικασίας
- Ακτινικό κύκλωμα ροής αέρα
- Νέο συρτάρι φίλτρου με φαρδιά επιφάνεια και βελτιωμένη ροή αέρα. Το πλέγμα φίλτρου είναι στάνταρ 0,3 mm
- Cool down στο τέλος του κύκλου για την αποφυγή τσαλακώματος
- Μοντέλα διαθέσιμα με θέρμανση ηλεκτρική, ατμού ή γκαζιού
- Self-service: Η ψηφιακή σειρά έχει πολλές επιλογές πληρωμής για πλυντήρια. να συνεργαστεί με κεντρικά συστήματα πληρωμών, με συστήματα νομισμάτων/κουπόνι ή προπληρωμής καρτών. (Μοντέλα με θέρμανση και φυσικό αέριο)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Έλεγχος υπολοιπούμενης υγρασίας
- Διπλό τζάμι πόρτας
- Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Μπροστινό πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι
- Στοιχείο ατμού χαμηλής πίεσης
- Πόρτα με αντιστροφο άνοιγμα
- Φίλτρο χνουδιών με πλέγμα 0,6 η 1,2
- Ξύλινο κιβώτιο
- Ειδικά volt
- Ηλεκτρονικό σύστημα για νομίσματα
- Προετοιμασμένο για σύνδεση σε κεντρικό σύστημα πληρωμής

TOLON

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

TRD 11 • 14 • 16

ΜΟΝΤΕΛΟ		ΜΟΝΑΔΑ	TRD11	TRD14	TRD16
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ					
Στεγνός ιματισμός	1/20	kg	10,5	13,5	16,5
	1/18	kg	12	15	18
Απόδοση		kg/h	28,6	30,3	31,9
Ρυθμός εξάτμισης*		l/h	14,5	15,4	16,3
ΤΥΜΠΑΝΟ					
Διάμετρος τυμπάνου		mm	750	750	750
Βάθος τυμπάνου		mm	475	610	746
Όγκος τυμπάνου		mm	210	270	330
ΠΟΡΤΑ					
Άνοιγμα πόρτας Φ		mm	574	574	574
Κεντρικό ύψος πόρτας		mm	976	976	976
Ύψος κάτω πόρτας		mm	689	689	689
ΙΣΧΥΣ					
Ισχύς κινητήρα τυμπάνου		kW	0,37	0,37	0,37
Ισχύς κινητήρα ανεμιστήρα		kW	0,25	0,25	0,25
Ηλεκτρική θέρμανση		kW	12	18	18
Συνολική ηλεκτρική ισχύς		kW	12,67	18,67	18,67
Θέρμανση με φυσικό αέριο		kW	20,51	20,51	20,51
Θέρμανση με ατμό		kW	30	30	30
ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ					
Τάση 230V- I + N + T	Ηλεκτρικό	N° x mm2 / A	3 x 35 / 63A	n/a	n/a
	Ατμός/αέριο	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Τάση 230V- III + T	Ηλεκτρικό	N° x mm2 / A	4 x 10 / 40A	4 x 16 / 63A	4 x 16 / 63A
	Ατμός/αέριο	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Τάση 400V- III + N + T	Ηλεκτρικό	N° x mm2 / A	5 x 4 / 25A	5 x 10 / 32A	5 x 10 / 32A
	Ατμός/αέριο	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Σύνδεση αερίου Φ		BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Σύνδεση βαλβίδας ατμού Φ		BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Συμπυκνωτής ατμού Φ	Ατμός	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΧΠΧΥ)					
Καθαρό		mm	785 x 840 x 1694	785 x 989 x 1694	785 x 1110 x 1694
Συσκευασμένο		mm	865 x 940 x 1840	865 x 1074 x 1840	865 x 1210 x 1840
ΒΑΡΟΣ					
Καθαρό		kg	172	180	187
Συσκευασμένο		kg	180	190	200
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ					
Σύνδεση εξαγωγής Φ		mm	200	200	200
Ροή αέρα	max	m³/h	850	850	850
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ					
Στάθμη ήχου		db(A)	64	64	64

* Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο θέρμανσης, την καθαριότητα του φίλτρου ή τον τύπο της αναρρόφησης.