

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

TRD 23 · 28 · 33



ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Επαγγελματικό στεγνωτήριο με βαθιά φούρνου
- Μεγάλη πόρτα φόρτωσης
- Απευθείας κίνηση μέσω κιβωτίου ταχυτήτων, χωρίς τροχαλία
- Μετάδοση μέσω ιμάντα η τροχαλίας για τα μοντέλα TRD28 ΚΑΙ TRD33
- Επιλογή χρόνου και θερμοκρασίας
- Αωτίστροφη κίνηση κάδου σε όλα τα μοντέλα
- Κάδος από γαλβανισμένο ατσάλι
- Ψηφιακός έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος. Εύκολο και διαισθητικό στη χρήση, το ηλεκτρονικό χειριστήριο προσφέρει πλήρη έλεγχο της διαδικασίας
- Ακτινικό κύκλωμα ροής αέρα
- Νέο συρτάρι φίλτρου με φαρδιά επιφάνεια και βελτιωμένη ροή αέρα. Το πλέγμα φίλτρου είναι στάνταρ 0,3 mm
- Cool down στο τέλος του κύκλου για την αποφυγή τσαλακώματος
- Μοντέλα διαθέσιμα με θέρμανση ηλεκτρική, ατμού ή γκαζιού
- Self-service: Η ψηφιακή σειρά έχει πολλές επιλογές πληρωμής για πλυντήρια. να συνεργαστεί με κεντρικά συστήματα πληρωμών, με συστήματα νομισμάτων/κουπόνι ή προπληρωμής καρτών. (Μοντέλα με θέρμανση και φυσικό αέριο)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Έλεγχος υπολοιπούμενης υγρασίας
- διπλό τζάμι πόρτας
- Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Μπροστινό πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι
- Στοιχείο ατμού χαμηλής πίεσης
- πόρτα με αντιστροφο άνοιγμα
- Φίλτρο χνουδιών με πλέγμα 0,6 η 1,2
- Ξύλινο κιβώτιο
- Ειδικά volt
- Ηλεκτρονικό σύστημα για νομίσματα
- Προετοιμασμένο για σύνδεση σε κεντρικό σύστημα πληρωμής

TOLON

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

TRD 23 • 28 • 33

ΜΟΝΤΕΛΟ		ΜΟΝΑΔΑ	TRD23	TRD28	TRD33
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ					
Στεγνός ιματισμός	1/20	kg	23	27,5	33
	1/18	kg	26	31	37
Απόδοση		kg/h	40,6	59,3	63,9
Ρυθμός εξάτμισης*		l/h	20,4	30,9	32,1
ΤΥΜΠΑΝΟ					
Διάμετρος τυμπάνου		mm	855	947	947
Βάθος τυμπάνου		mm	800	780	936
Όγκος τυμπάνου		mm	460	550	660
ΠΟΡΤΑ					
Άνοιγμα πόρτας Φ		mm	574	802	802
Κεντρικό ύψος πόρτας		mm	1030	1040	1040
Ύψος κάτω πόρτας		mm	743	640	640
ΙΣΧΥΣ					
Ισχύς κινητήρα τυμπάνου		kW	0,37	0,55	0,55
Ισχύς κινητήρα ανεμιστήρα		kW	0,55	0,55	0,55
Ηλεκτρική θέρμανση		kW	24	30	36
Συνολική ηλεκτρική ισχύς		kW	24,97	31,15	37,15
Θέρμανση με φυσικό αέριο		kW	31	41	41
Θέρμανση με ατμό		kW	49,2	50,1	50,1
ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ					
Τάση 230V- I + N + T	Ηλεκτρικό	N° x mm2 / A	n/a	n/a	n/a
	Ατμός/αέριο	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Τάση 230V- III + T	Ηλεκτρικό	N° x mm2 / A	4 x 25 / 80A	4 x 35 / 100A	4 x 50 / 125A
	Ατμός/αέριο	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Τάση 400V- III + N + T	Ηλεκτρικό	N° x mm2 / A	5 x 10 / 40A	5 x 16 / 63A	5 x 16 / 63A
	Ατμός/αέριο	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A	3 x 1,5 / 20A
Σύνδεση αερίου Φ		BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Σύνδεση βαλβίδας ατμού Φ		BSP	1"	1"	1"
Συμπυκνωτής ατμού Φ	Ατμός	BSP	1"	1"	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΧΠΧΥ)					
Καθαρό		mm	890 x 1245 x 1812	985 x 1054 x 1946	985 x 1210 x 1946
Συσκευασμένο		mm	970 x 1345 x 1940	1065 x 1154 x 2080	1065 x 1310 x 2080
ΒΑΡΟΣ					
Καθαρό		kg	210	230	260
Συσκευασμένο		kg	230	260	285
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ					
Σύνδεση εξαγωγής Φ		mm	200	200	200
Ροή αέρα	max	m³/h	1200	1200	1200
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ					
Στάθμη ήχου		db(A)	65	65	65

* Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο θέρμανσης, την καθαριότητα του φίλτρου ή τον τύπο της αναρρόφησης.