

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

TTD 28 • 40 • 60 • 110



ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων
- Τύμπανο από ανοξείδωτο χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής και αποφυγή διάβρωσης
- Πλήρως μονωμένο τύμπανο για εξοικονόμηση ενέργειας
- Αντίστροφη κίνηση για αποτελεσματικό στέγνωμα μεγάλων αντικειμένων
- Ευρείες συρόμενες πόρτες για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση με γυάλινο παράθυρο
- Μεγάλο και εύκολα προσβάσιμο και αφαιρούμενο φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα με παράθυρο για οπτικό έλεγχο
- Αρθρωτή πόρτα φίλτρου χνουδιού για εύκολο άνοιγμα & καθαρισμό
- Ευέλικτο και ελεύθερα προγραμματιζόμενο χειριστήριο με μεγάλη οθόνη για εύκολη λειτουργία και τέλεια διαχείριση της επιχείρησης πλυντηρίου σας
- Σαφής φωτεινή ένδειξη κατάστασης για εύκολη και γρήγορη οπτική διαχείριση
- Ρυθμιζόμενα πόδια (σταθερά στο TTD 110)
- Κλίση προς τα εμπρός στο TTD 110 για εύκολη εκφόρτωση
- Συσκευή καταιονισμού για πυρόσβεση σε όλα τα μοντέλα αερίου
- Διακόπτης ροής αέρα σε όλα τα μοντέλα για αποτελεσματικό στέγνωμα
- Ηλεκτρική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα στα TTD 28 - 40 - 60
- Πνευματική βαλβίδα ατμού στο TTD 110
- Πτερύγιο εισαγωγής φρέσκου αέρα για ψύξη στον ατμοθάλαμο TTD 110
- Στάνταρ κίνηση με μοτέρ Inverter

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Πνευματική βαλβίδα ατμού σε TTD 28 - 40 - 60
- Έλεγχος υπολειπόμενης υγρασίας + μεταβλητή ταχύτητα για τέλει στέγνωμα ευαίσθητων ειδών
- Πτερύγιο εισαγωγής φρέσκου αέρα για γρήγορη ψύξη στο TTD 20 - 28 - 40 - 60
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα του τυμπάνου
- Ανακυκλοφορία θερμότητας για αποτελεσματικότερο στέγνωμα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Συσκευή καταιονισμού για πυρόσβεση σε όλα τα μοντέλα ατμού
- Σωλήνα εισόδου ατμού
- Σπείρα ατμού υψηλής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα (μέγιστο 12 bar)
- Αισθητήρας υπερύθρων

TOLON

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

TTD 28 · 40 · 60 · 110

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΑΔΑ	TTD28	TTD40	TTD60	TTD110
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ					
Στεγνός ιματισμός	kg	28	40	60	110
Απόδοση	kg/h	48	68	102	165
Ρυθμός εξαίτησης	Αέριο	l/h	40	62	107
	Ατμός	l/h	24	34	92
	Ηλεκτρικό	l/h	21	29	45
Διάρκεια κύκλου	Αέριο	min	30-35	30-35	40
	Ατμός	min	35-40	35-40	35-40
	Ηλεκτρικό	min	40-45	40-45	N/A
ΤΥΜΠΑΝΟ					
Διάμετρος τυμπάνου	mm	980	1230	1230	1362
Βάθος τυμπάνου	mm	700	680	957	1620
Όγκος τυμπάνου	l	528	808	1137	2360
ΠΟΡΤΑ (ΣΥΡΟΜΕΝΗ)					
Άνοιγμα πόρτας Φ	mm	600	715	715	885
ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ					
Ηλεκτρική αντίσταση	kW	31,2	36	45	N/A
	Btu	106459	122837	153546	N/A
Εναλλάκτης θερμότητας ατμού	6 bar	kW	28	45	120
		Btu	95540	153546	409457
	12 bar	kW	30	50	135
		Btu	102364	170607	460639
Καυστήρας αερίου	kW	44	55,24	71,12	150,27
	Btu	150134	188487	242672	512743
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ					
Ισχύς κινητήρα τυμπάνου	kW	0,55	1,1	1,1	5,5
Ισχύς κινητήρα ανεμιστήρα	Ηλεκτρικό	kW	1,1	2,2	7,5
	Ατμός/αέριο	kW	1,1	3	7,5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ					
Ηλεκτρική κατανάλωση ¹	Ηλεκτρικός ²	kW/h	14,53	17,19	21,24
	Ατμός	kW/h	1	1,15	1,25
	Αέριο	kW/h	1	1,15	1,25
ΑΤΜΟΣ					
Σύνδεση βαλβίδας ατμού Φ	DN	25	25	25	50
	BSP	1"	1"	1"	2"
Συμπυκνωτής ατμού Φ	DN	20	25	25	25
	BSP	¾"	1"	1"	1"
Πίεση ατμού (min-max)	6 bar	kPa	400-600	400-600	400-600
	12 bar	kPa	1000-1200	1000-1200	1000-1200
Κατανάλωση ατμού ¹	kg/cycle	40	80	120	180
GAS					
Σύνδεση αερίου Φ	DN	15	15	15	15
	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Πίεση αερίου (min-max)	Φυσικό αέριο	mbar	20-50	20-50	20-50
	ΥΓΡΑΕΡΙΟ	mbar	30-60	30-60	30-60
Κατανάλωση αερίου (ανά ώρα) ¹	Φυσικό αέριο	m³/h	4,5	5,71	7,35
		Btu/h	150134	188487	242672
	ΥΓΡΑΕΡΙΟ	m³/h	1,7	2,1	2,8
		Btu/h	150134	199269	256593
Κατανάλωση αερίου (ανά κύκλο) ¹	Φυσικό αέριο	m³/cycle	2,5	2,99	3,8
		Btu/cycle	82488	98645	125362
	LPG	m³/cycle	0,92	1,1	1,45
		Btu/cycle	82488	103046	131367

Η TOLON διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στα μηχανήματα και τις προδιαγραφές του παρόντος δελτίου δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι λεπτομέρειες και οι φωτογραφίες έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν είναι ποτέ δεσμευτικές.

tolon.com

TOLON

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

TTD 28 • 40 • 60 • 110

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΡΑ

Σύνδεση αέρα Φ	mm	8	8	8	10
Κατανάλωση αέρα	l/min	60	60	60	120
Πίεση αέρα	bar	6-8	6-8	6-8	6-8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΙΝΣΕΡ

Σύνδεση νερού Φ	BSP	¾"	¾"	¾"	¾"
Πίεση νερού (min-max)	mbar	2-4	2-4	2-4	2-4
Ικανότητα ροής νερού (min)	l/h	1000	1000	1000	1000

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

Σύνδεση εξαγωγής Φ	mm	200	200	200	300
Ροή αέρα	Ηλεκτρικό m³/h	1750	2500	2600	N/A
	Ατμός/αέριο m³/h	1800	2750	2800	5000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ

3 προεπιλεγμένα προγράμματα (μέγιστο 20)	Std	Std	Std	Std
Οθόνη LCD 80x50 mm	Std	Std	Std	Std

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΧΠΧΥ)

Καθαρό	Ηλεκτρικό	mm	1166 x 1522 x 1971	1416 x 1528 x 2191	1416 x 1803 x 2191	N/A
	Ατμού	mm	1166 x 1522 x 1977	1416 x 1528 x 2376	1416 x 1803 x 2376	1580 x 2730 x 2700
	Αέριο	mm	1166 x 1522 x 2009	1416 x 1528 x 2229	1416 x 1803 x 2229	1580 x 2730 x 2500
Συσκευασμένο	Ηλεκτρικό	mm	1198 x 1590 x 1996	1447 x 1595 x 2215	1447 x 1870 x 2215	N/A
	Ατμού	mm	1198 x 1590 x 2002	1447 x 1595 x 2301	1447 x 1870 x 2301	"1700 x 2760 x 2420 700 x 1700 x 650"
	Αέριο	mm	1198 x 1590 x 2033	1447 x 1595 x 2254	1447 x 1870 x 2254	"1700 x 2760 x 2420 710 x 970 x 1330"

ΒΑΡΟΣ

Καθαρό	Ηλεκτρικό	kg	460	615	665	N/A
	Ατμού	kg	455	690	730	2075
	Αέριο	kg	475	665	705	1840
Συσκευασμένο	Ηλεκτρικό	kg	485	640	695	N/A
	Ατμού	kg	480	715	760	2275 (1975+300)
	Αέριο	kg	502	690	735	2060 (1975+85)
Εναλλάκτης θερμότητας ατμού	Καθαρό	kg	included	included	included	275
	Συσκευασμένο	kg	included	included	included	300
Θάλαμος καύσης	Καθαρό	kg	included	included	included	40
	Συσκευασμένο	kg	included	included	included	85

ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

Στάθμη ήχου	db(A)	< 63,7	< 63,7	< 63,7	< 63,7
-------------	-------	--------	--------	--------	--------

¹ Στοιχεία κατανάλωσης με 100% βαμβάκι και 50% αρχική υγρασία που έχει στεγνώσει στο 0%

² Μετρήθηκε σε 400V