

ΔΙΠΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΤΣΕΤΩΝ

TTF 200



ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Διπλωτική πετσέτων υψηλής απόδοσης
- Ικανότητα διπλώματος 900 - 1250 πετσέτες / ώρα
- Χειροκίνητος, αυτόματος ή συνεχής τρόπος λειτουργίας
- Μετράει τις πετσέτες ανά μέγεθος, γεγονός που απλοποιεί την καταμέτρηση των αποθεμάτων και εγγυάται μέγιστη υγιεινή
- Στάνταρ αντίστροφο μοτέρ και ιμάντες υποβοήθησης για ποιοτικές αναδιπλώσεις
- Η διπλωτική πετσέτων περιέχει 3 λωρίδες αναδίπλωσης
- Ο ιμάντας εξόδου μπορεί να τοποθετηθεί σε 4 διαφορετικές κατευθύνσεις
- Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση προγραμμάτων μέσω της στάνταρ θύρας USB στο μηχάνημα
- Μεταφέρει τις διπλωμένες πετσέτες στο σταθμό συσκευασίας μέσω του ιμάντα παράδοσης
- Αυτόματη μέτρηση του μήκους των πετσέτων

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- 4 εναλλακτικές επιλογές κατεύθυνσης εξόδου



ΔΙΠΛΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ



ΔΙΠΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ



ΔΙΠΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ



ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ



ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ



ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ



ΔΙΠΛΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ



ΔΙΠΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ



ΔΙΠΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

ΔΙΠΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΤΣΕΤΩΝ

TTF 200

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΑΔΑ	TTF200
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ		
Ονομαστική απόδοση	pcs/h	1250
Λειτουργική απόδοση	pcs/h	900
Μέγεθος πετσέτας	ελάχιστο mm	450 x 600
	μέγιστο mm	1200 x 2000
Αριθμός γραμμών διπλωμένων		3
Αριθμός διπλωμάτων		2 x 2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ		
Ισχύς κινητήρα	kW	1,5
Ασφάλεια	A	3 x 16
Καλώδιο	mm2	4 x 2,5
AIR		
Πίεση αέρα	bar	6-8
Κατανάλωση αέρα	l/min	350
Σύνδεση αέρα	mm	10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΧΠΧΥ)		
Καθαρό - Διπλωτική και ιμάντας εξόδου	mm	2070 x 4770 x 1500
Συσκευασμένο - Διπλωτική πετσετών	mm	1500 x 3920 x 1520
Συσκευασμένο - Ιμάντας εξόδου	mm	600 x 2400 x 800
ΒΑΡΟΣ		
Καθαρό	kg	1100
Καθαρό - Ιμάντας εξόδου	kg	125
Συσκευασμένο	kg	1230
Συσκευασμένο - Ιμάντας εξόδου	kg	150
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ		
Στάθμη ήχου	db(A)	70

** Υπολογισμός εξόδου με 380V/III φάση