

ΠΛΥΝΤΟΣΤΥΠΗΡΙΟ

TWE 10 • 15 • 18



ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Ανεξάρτητο επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, υψηλής περιστροφής
- Συμπαγής & μοντέρνος σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
- Μεγάλες πόρτες φόρτωσης και εκφόρτωσης με γωνία ανοίγματος έως 180° για εύκολη πρόσβαση
- Επιλογή υγρού και απορρυπαντικού σε σκόνη σε εμπρόσθια θήκη 5 διαμερισμάτων
- Στάνταρ εξοπλισμένο για αυτόματη δοσομέτρηση σαπουνιού
- Τύμπανο και κάδος, καθώς και τα μπροστινά και άνω πάνελ από στιβαρό και ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας AISI 304
- Άξονας με κεραμική επίστρωση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λόγω μικρότερης τριβής στις επιφάνειες στεγανοποίησης
- Εξαιρετικά ευέλικτος και ελεύθερα προγραμματιζόμενος έλεγχος με προηγμένη έγχρωμη οθόνη 7" για εύκολη λειτουργία και τέλεια διαχείριση της επιχείρησης πλυντηρίων σας.
- Σύνδεση USB για γρήγορη μεταφορά δεδομένων και επεξεργασία δεδομένων σε απλή μορφή .csv
- Εικονογραφημένος οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων στην οθόνη
- Σαφής φωτεινή ένδειξη κατάστασης για εύκολη και γρήγορη οπτική διαχείριση
- Μεγάλη βαλβίδα αποστράγγισης 3" για γρήγορη εκκένωση και συντομότερους κύκλους πλύσης
- Επιταχυνσιόμετρο για τέλεια εξισορρόπηση φορτίου
- Σωλήνες εισόδου νερού και ατμού.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Διπλή θέρμανση (ηλεκτρική & ατμού) επιλέξιμο μέσω του χειριστηρίου
- Πλαϊνά και πίσω πάνελ από ανοξείδωτο ασάλι
- 3η βαλβίδα εισόδου για μαλακό νερό
- Βαλβίδες εισόδου υψηλής ροής για ταχύτερη πλήρωση
- Πνευματική βαλβίδα ατμού
- Σήμα για χημικά
- Ενσωματωμένο βάθρο για την αύξηση του ύψους φόρτωσης και την εξασφάλιση εργονομικής λειτουργίας και την προσαρμογή σε καροτσάκια ιματισμού

TOLON

ΠΛΥΝΤΟΣΤΥΠΗΡΙΟ

TWE 10 • 15 • 18

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΑΔΑ	TWE10	TWE15	TWE18
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ				
Στεγνός ιματισμός	kg	10	15	18
Απόδοση	kg/h	18-12,5	27-18	32-22,5
Διάρκεια κύκλου	min	30-45	30-45	30-45
ΤΥΜΠΑΝΟ				
Διάμετρος τυμπάνου	mm	630	630	630
Βάθος τυμπάνου	mm	330	490	580
Όγκος τυμπάνου	l	103	153	181
Ταχύτητα πλύσης	rpm	43	43	43
Ταχύτητα στυψίματος	rpm	1012	1012	1012
Δύναμη G	G	360	360	360
ΠΟΡΤΑ				
Άνοιγμα πόρτας Φ (διαμέτρος)	mm	455	455	455
ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
Ηλεκτρική	kW	9	15	18
Ατμός	bar	4-6	4-6	4-6
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ				
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος*	Ηλεκτρικό kW/h	2,34	3,1	3,4
Κινητήρας	kW	1,5	2,2	3
ΑΤΜΟΣ				
Σύνδεση βαλβίδας ατμού Φ	DN	15	15	15
	BSP	½"	½"	½"
Πίεση ατμού	ελάχιστο-μέγιστο kPa	400-600	400-600	400-600
Κατανάλωση ατμού	kg/cycle	5	7,5	9
ΑΕΡΑΣ				
Σύνδεση αέρα Φ	mm	8	8	8
ΝΕΡΟΥ				
Σύνδεση βαλβίδας εισόδου Φ	DN	2 x 20	2 x 20	2 x 20
	BSP	2 x ¾"	2 x ¾"	2 x ¾"
Πίεση νερού	ελάχιστο-μέγιστο kPa	200-400	200-400	200-400
Ροή νερού (βαλβίδα χαμηλής ροής) *3	l/min	60	60	60
Κατανάλωση νερού*2	Κρύο l/cycle	39	58	68
	Ζεστό l/cycle	42	62	73
Σύνδεση βαλβίδας αποχετεύσης Φ (εξωτερική)	mm	76	76	76
Ροή αποχετεύσης	l/min	230	230	230
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ				
18 προεγκατεστημένα προγράμματα (μέγ. 99)		Std	Std	Std
Έγχρωμη, υψηλής ανάλυσης οθόνη LCD 7"		Std	Std	Std
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)				
Καθαρές - Τυπικό	mm	880 x 976 x 1500	880 x 1136 x 1500	880 x 1226 x 1500
Καθαρές - με βάση	mm	880 x 976 x 1710	880 x 1136 x 1710	880 x 1226 x 1710
Συσκευασμένο - Τυπικό	mm	930 x 1040 x 1570	930 x 1040 x 1570	930 x 1040 x 1570
Συσκευασμένο - με βάση	mm	930 x 1040 x 1780	930 x 1040 x 1780	930 x 1040 x 1780
ΒΑΡΟΣ				
Καθαρό - Τυπικό	kg	438	463	476
Καθαρό - με βάση	kg	460	486	500
Συσκευασμένο - Τυπικό	kg	456	483	499
Συσκευασμένο - με βάση	kg	481	508	524
ΗΧΟΣ				
Επίπεδο ήχου	db(A)	55-65	55-65	55-65

* Στοιχεία κατανάλωσης με βάση το πρόγραμμα "Eco 60°C" (κύρια πλύση, 2 ξεβγάλματα)

Η TOLON διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στα μηχανήματα και τις προδιαγραφές του παρόντος δελτίου δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι λεπτομέρειες και οι φωτογραφίες έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν είναι ποτέ δεσμευτικές.

tolon.com

TOLON