ΧΑΜΗΛΟΣΤΡΟΦΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

TWR 40









ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Συμπαγής & μοντέρνος σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
- Μεγάλες πόρτες φόρτωσης και εκφόρτωσης με γωνία ανοίγματος έως 180° για εύκολη πρόσβαση
- Επιλογή υγρού και απορρυπαντικού σε σκόνη σε εμπρόσθια θήκη 5 ή 6 διαμερισμάτων (5 στο TWR 24-28; 6 στο TWE 40)
- Στάνταρ εξοπλισμένο για αυτόματη δοσομέτρηση σαπουνιού
- Τύμπανο και κάδος, καθώς και τα μπροστινά και άνω πάνελ από στιβαρό και ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας AISI 304
- Άξονας με κεραμική επίστρωση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λόγω μικρότερης τριβής στις επιφάνειες στεγανοποίησης
- Εξαιρετικά ευέλικτος και ελεύθερα προγραμματιζόμενος έλεγχος με προηγμένη έγχρωμη οθόνη 7” για εύκολη λειτουργία και τέλεια διαχείριση της επιχείρησης πλυντηρίων σας.
- Σύνδεση USB για γρήγορη μεταφορά δεδομένων και επεξεργασία δεδομένων σε απλή μορφή .csv
- Δυναμική μπαρα led με ένδειξη προοδου προγράμματος
- Βαλβίδες εισόδου υψηλής ροής για ταχύτερη πλήρωση
- Μεγάλη βαλβίδα αποστράγγισης 3” για γρήγορη εκκένωση και συντομότερους κύκλους πλύσης

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Διπλή θέρμανση (ηλεκτρική & ατμού) επιλέξιμο μέσω του χειριστηρίου
- Πλαϊνά πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα
- 3η βαλβίδα εισόδου για μαλακό νερό
- Δεύτερη βαλβίδα αποστράγγισης για ανάκτηση νερού
- Σήμα για χημικά
- Ξέπλυμα θήκης απορρυπαντικών

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Προετοιμασμένο για κερματοδέκτη
- Κερματοδέκτης για μονό κέρμα και κουτί συλλογής κερμάτων
- Προετοιμασμένο για σύνδεση σε κεντρικό σύστημα πληρωμής

TOLON

ΧΑΜΗΛΟΣΤΡΟΦΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

TWR 40

ΜΟΝΤΕΛΟ		ΜΟΝΑΔΑ	TWR40
ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ			
Στεγνός ιματισμός		kg	40
Απόδοση		kg/h	66,5-47
Διάρκεια κύκλου		min	30-45
ΤΥΜΠΑΝΟ			
Διάμετρος τυμπάνου		mm	900
Βάθος τυμπάνου		mm	575
Όγκος τυμπάνου		l	365
Ταχύτητα πλύσης		rpm	10-45
Ταχύτητα στυψίματος		rpm	540
Δύναμη G		wG	150
ΠΟΡΤΑ			
Άνοιγμα πόρτας Φ (διαμετρος)		mm	560
ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
Ηλεκτρική		kW	30
Ατμός		bar	4-6
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ			
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος*	Ηλεκτρικό	kW/h	8,93
Κινητήρας		kW	3
ΑΤΜΟΣ			
Σύνδεση βαλβίδας ατμού Φ		DN	20
		BSP	¾"
Πίεση ατμού	ελάχιστο-μέγιστο	kPa	400-600
Κατανάλωση ατμού		kg/cycle	20
ΑΕΡΑΣ			
Σύνδεση αέρα Φ		mm	8
ΝΕΡΟΥ			
Σύνδεση βαλβίδας εισόδου Φ		DN	2 x 20
		BSP	2 x ¾"
Πίεση νερού	ελάχιστο-μέγιστο	kPa	200-400
Ροή νερού (βαλβίδα χαμηλής ροής)*		l/min	60
Κατανάλωση νερού*2	Κρύο	l/cycle	110
	Ζεστό	l/cycle	147
Σύνδεση βαλβίδας αποχετευσης Φ (εξωτερική)		mm	76
Ροή αποχετευσης		l/min	230
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΌΜΕΝΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ			
Νέο Vector Control			Std
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)			
Καθαρές - Τυπικό		mm	1070 x 1290 x 1715
Συσκευασμένο - Τυπικό		mm	1110 x 1370 x 1865
ΒΑΡΟΣ			
Καθαρό - Τυπικό		kg	600
ΗΧΟΣ			
Επίπεδο ήχου		db(A)	55-65
Δυναμικό φορτίο πατώματος		kN - lb	11,8 - 2653
Δυναμική συχνότητα φορτίου		Hz	9,1

* Στοιχεία κατανάλωσης με βάση το πρόγραμμα "Eco 60°C" (κύρια πλύση, 2 ξεβγάλματα)

Η TOLON διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στα μηχανήματα και τις προδιαγραφές του παρόντος δελτίου δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι λεπτομέρειες και οι φωτογραφίες έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν είναι ποτέ δεσμευτικές.
tolon.com

TOLON